



订购代码：HV000419

COMBI419

测试民用与工业系统的多功能仪器

COMBI419根据标准IEC/EN61557-1对电力系统进行检测，因此可以测量非跳闸接地电阻、测试A型、AC型漏电保护器，可达1A的额定电流、测量绝缘、通断与短路电流。同时，测量、储存泄漏电流，只使用一根导线就可以检查相序。

内存能够储存测量数据，通过USB连接将数据传输到PC中。

该仪器适用多种应用条件，任何终端用户能够充分发挥其功能，提供了创新的自动功能，选择自动功能后，只须设置RCD电流值，将装置与电源插座相连，COMBI 419就可以按顺序进行非跳闸接地电阻、RCDs检测与绝缘检测。检测结束时，仪器会显示所有的结果，以简单的符号 OK或 NOT OK 说明是否符合标准。



功能与特点

- 保护性导体的通断测试 - 测试电流200mA
- 绝缘测试电压：50, 100, 250, 500, 1000VDC
- A型、AC通用型与可选择RCDs跳闸时间达1A
- A型、AC通用型RCDs跳闸电流达 650mA
- 高精度测量回路 / 线路 P-N, P-P, P-PE阻抗（分辨率0.1mΩ，使用可选配件IMP57）
- 测量非跳闸接地电阻
- 测量接触电压
- 相序检测
- 电源插座的自动检测（非跳闸接地电阻检测、RCD检测与绝缘检测）
- 测量泄漏电流（使用可选夹钳HT96U）
- 使用可选远程导线PR400启动测试
- 屏幕文本帮助
- 结果保存
- 连接PC的光纤 / USB接口
- 安全标准：IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1-2-3-4-6-7
- 测量等级：CATIII 240V（对地），输入之间最大 415V
- 电源：6×1.5V 电池类型 AA, LR6, AM3, MN 1500
- 尺寸（L×W×H）：235×165×75mm
- 重量（含电池）：1.2 kg



配件

UNIVERSALKITCOMBI	3条电缆 + 3 鳄鱼夹+ 3 导线
C2033X	3个端子的Shuko插头
BORSA75	软包
	用户手册（光盘中）与快速使用指南
	ISO9000 校准证书



可选配件

TOPVIEW2006	PC Windows软件+ 光纤/USB电缆
IMP57	高精度测量回路阻抗的附件
HT4005K	标准的交流200A/1V 夹钳，直径为54mm
HT4005N	标准的交流 5-100A/1V 夹钳，直径为20mm
HT96U	交流夹钳，1-100-1000A/1V，直径为54mm
SP-0400	肩带
PR400	启动测试的远程导线
VA500	设备与配件用钢性运输箱